АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1

Масса нетто **20кг** Номер партии **3**

Цвет **белый** Дата выпуска **11.01.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия	Утв.эталон	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность;допускается небольшая шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(илиВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм температуре (20±2)°С, с	20-100	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, % не более красная, голубая, красно-коричневая, белая, бирюзовая черная, синяя, серая, ярко-зеленая, желтая	 39-44 42-47	соотв соотв соотв
5. Степень перетира, мкм, не более	50	соотв
6. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1	соотв
7. Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более красная, синяя, серая, ярко-зеленая, желтая, белая черная, голубая, красно-коричневая, бирюзовая	 100 70	соотв соотв соотв
8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	50	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,15	соотв
11. Адгезия, баллы, не более	2	соотв
12. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее воды 3%-ного раствора NaCl	 24 72	соотв соотв соотв

Продукт соответствует ТУ 2313-036-02955826-2011

Свидетельство о госрегистрации ЕВРАЗЭС №RU.12.РЦ.01.015.Е.000012.06.13 от 26.03.2013г.

Васильева

подпись ОКК