АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на грунт ГФ-021 "Узор" серый

Масса нетто **25кг** Номер партии **1**

Цвет **серый** Дата выпуска **11.01.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки грунтовки	серый, оттенок не нормируется	соотв
1. Цвет пленки грунтовки	Оттенок не нормируется	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания грунтовка образует матовую или полуглянцевую ровную, однород.поверхность.	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания грунтовка образует матовую или полуглянцевую ровную, однородную поверхность	соотв
3. Условная вязкость при (20±0,5)°С по визкозиметру ВЗ-4, с, не менее	45	соотв
3. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246,с	120-140	соотв
4. Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более	20	соотв
4. Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более	20	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %	60-80	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %	54-60	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	45	соотв
6. Степень перетира,мкм, не более	45	соотв
7. Время высыхания до степени 3, при (20±2)°С , не более	24	соотв
7. Время высыхания до степени 3, не более (20±2)°С,ч	1	соотв
8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	соотв
8. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
9. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не более	50	соотв
9. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, условные единицы, не менее	0,3	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ условные единицы, не менее	0,3	соотв
11. Адгезия покрытия, баллы, не более	1	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию к 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	соотв
12. Стойкость покрытия при 20°С к статистическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	соотв
13. Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность	соотв
13. Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность.	соотв
14. Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла при (20±2)°С,ч, не менее	48	соотв
14. Стойкость покрытия к статистическому воздействию минерального масла при (20±2)°С, ч, не менее	48	соотв

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

15. Стойкость покрытия к действию нитроэмали	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали нанесенный на грунтовку	соотв
15. Стойкость покрытия к действию нитроэмали	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку	соотв
16. Расслаивание, мл, не более	5	соотв
16. Расслаивание,мл, не более	5	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на грунт ГФ-021 "Узор" серый

Масса нетто **20кг** Номер партии **27**

Цвет **серый** Дата выпуска **26.06.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки грунтовки	серый, оттенок не нормируется	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания грунтовка образует матовую или полуглянцевую ровную, однород.поверхность.	соотв
3. Условная вязкость при (20±0,5)°С по визкозиметру ВЗ-4, с, не менее	45	соотв
4. Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более	20	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %	60-80	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	45	соотв
7. Время высыхания до степени 3, при (20±2)°С , не более	24	соотв
8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	соотв
9. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ условные единицы, не менее	0,3	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Стойкость покрытия при 20°С к статистическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	соотв
13. Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность.	соотв
14. Стойкость покрытия к статистическому воздействию минерального масла при (20±2)°С, ч, не менее	48	соотв
15. Стойкость покрытия к действию нитроэмали	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку	соотв
16. Расслаивание, мл, не более	5	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **0.8кг** Номер партии **27**

Цвет **белый** Дата выпуска **06.06.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **20**

Цвет **белый** Дата выпуска **18.04.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **0.8кг** Номер партии **7**

Цвет **RAL 7024 графит** Дата выпуска **17.06.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **8**

Цвет **RAL 7024 графит** Дата выпуска **25.06.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **8**

Цвет **желтый** Дата выпуска **07.05.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **9**

Цвет **желтый** Дата выпуска **15.05.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **0.8кг** Номер партии **7**

Цвет **зеленый** Дата выпуска **21.02.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **8**

Цвет **зеленый** Дата выпуска **25.02.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **5кг** Номер партии **6**

Цвет **зеленый** Дата выпуска **04.02.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **14**

Цвет **красный** Дата выпуска **09.06.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **0.8кг** Номер партии **30**

Цвет **серый** Дата выпуска **11.07.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **30**

Цвет **серый** Дата выпуска **11.07.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **2.7кг** Номер партии **12**

Цвет **серый** Дата выпуска **25.02.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **2.7кг** Номер партии **13**

Цвет **серый** Дата выпуска **26.02.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **5кг** Номер партии **18**

Цвет **серый** Дата выпуска **17.04.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **20кг** Номер партии **26**

Цвет **серый** Дата выпуска **19.06.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **20кг** Номер партии **27**

Цвет **серый** Дата выпуска **20.06.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **14**

Цвет **синий** Дата выпуска **15.05.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **0.8кг** Номер партии **35**

Цвет **черный** Дата выпуска **11.07.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **31**

Цвет **черный** Дата выпуска **19.06.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **5кг** Номер партии **10**

Цвет **черный** Дата выпуска **20.02.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **20кг** Номер партии **6**

Цвет **черный** Дата выпуска **01.02.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **0.8кг** Номер партии **14**

Цвет **шоколадный** Дата выпуска **07.07.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Узор глянцевая

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **16**

Цвет **шоколадный** Дата выпуска **18.07.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет покрытия эмали	Контрольные образцы цвета	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается шагрень.	соотв
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5))°С,с	100-190	соотв
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	65-85	соотв
5. Степень разбавления до вязкости 28-30с, по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С)), % не более	20	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	30	соотв
7. Укрывистость высушенной пленки, г\м2, не более	300	соотв
8. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	соотв
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	соотв
10. Прочность пленки при ударе по рибору У-1,см, не менее	40	соотв
11. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ(маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	соотв
12. Адгезия пленки, баллы, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	соотв
14. Стойкость покрытия при температуре к статическому воздействию 3 % раствора NaCl , мин, не менее	72	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на краска Узор для фасадов

Масса нетто **1.3кг** Номер партии **8**

Цвет **белоснежный** Дата выпуска **18.03.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки краски	белоснежная	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания краска должна образовывать ровную,однородную матовую пленку без оспин, морщин, подтеков и посторонних включений	соотв
3. Массовая доля нелетучих веществ, %	52-60	соотв
4. Степень перетира, мкм, не более	80	соотв
5. pH краски	8-9	соотв
6. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при (20±0,5)°С,с не менее	14	соотв
7. Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г\см2, не более	350	соотв
8. Морозостойкость краски, циклы, не менее	5	соотв
9. Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С,ч, не более	2	соотв
10. Изгиб пленки, мм, не более	1	соотв
11. Стойкость пленки к действию воды при (20±2)°С, ч, не менее	1	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"
отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на краска Узор для фасадов

Масса нетто **3кг** Номер партии **12**

Цвет **белоснежный** Дата выпуска **15.04.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки краски	белоснежная	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания краска должна образовывать ровную,однородную матовую пленку без оспин, морщин, подтеков и посторонних включений	соотв
3. Массовая доля нелетучих веществ, %	52-60	соотв
4. Степень перетира, мкм, не более	80	соотв
5. pH краски	8-9	соотв
6. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при (20±0,5)°С,с не менее	14	соотв
7. Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г\см2, не более	350	соотв
8. Морозостойкость краски, циклы, не менее	5	соотв
9. Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С,ч, не более	2	соотв
10. Изгиб пленки, мм, не более	1	соотв
11. Стойкость пленки к действию воды при (20±2)°С, ч, не менее	1	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на краска Узор для фасадов

Масса нетто **6кг** Номер партии **14**

Цвет **белоснежный** Дата выпуска **23.04.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки краски	белоснежная	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания краска должна образовывать ровную,однородную матовую пленку без оспин, морщин, подтеков и посторонних включений	соотв
3. Массовая доля нелетучих веществ, %	52-60	соотв
4. Степень перетира, мкм, не более	80	соотв
5. pH краски	8-9	соотв
6. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при (20±0,5)°С,с не менее	14	соотв
7. Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г\см2, не более	350	соотв
8. Морозостойкость краски, циклы, не менее	5	соотв
9. Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С,ч, не более	2	соотв
10. Изгиб пленки, мм, не более	1	соотв
11. Стойкость пленки к действию воды при (20±2)°С, ч, не менее	1	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на краска Узор интерьерная

Масса нетто **3кг** Номер партии **11**

Цвет **белоснежный** Дата выпуска **20.05.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки краски	белоснежная	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания краска должна образовывать ровную,однородную матовую пленку без оспин,морщин,подтеков и посторонних включений	соотв
3. Массовая доля нелетучих веществ, %	52-60	соотв
4. Степень перетира, мкм, не более	80	соотв
5. pH краски	8-9	соотв
6. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при (20±0,5)°С,с, не менее	14	соотв
7. Укрывистость в пересчете на сухую пленку,г\см2, не более	300	соотв
8. Морозостойкость краски, циклы, не менее	5	соотв
9. Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С,ч, не более	2	соотв
10. Изгиб пленки, мм, не более	1	соотв
11. Стойкость пленки к действию воды при 20°С,ч, не менее	1	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на краска Узор интерьерная

Масса нетто **6кг** Номер партии **7**

Цвет **белоснежный** Дата выпуска **18.03.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки краски	белоснежная	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания краска должна образовывать ровную,однородную матовую пленку без оспин,морщин,подтеков и посторонних включений	соотв
3. Массовая доля нелетучих веществ, %	52-60	соотв
4. Степень перетира, мкм, не более	80	соотв
5. pH краски	8-9	соотв
6. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при (20±0,5)°С,с, не менее	14	соотв
7. Укрывистость в пересчете на сухую пленку,г\см2, не более	300	соотв
8. Морозостойкость краски, циклы, не менее	5	соотв
9. Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С,ч, не более	2	соотв
10. Изгиб пленки, мм, не более	1	соотв
11. Стойкость пленки к действию воды при 20°С,ч, не менее	1	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"
отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на краска Узор моющаяся

Масса нетто **1.3кг** Номер партии **5**

Цвет **белоснежный** Дата выпуска **06.02.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки краски	белая	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания краска должна образовывать ровную, однородную, матовую пленку без морщин, подтеков и посторонних включений	соотв
3. Время высыхания до степени 3, ч, не более	2	соотв
4. Условная вязкость по ВЗ-4 при температуре 20°С,с, не менее	14	соотв
5. Укрывистость краски, г/м3, не более	300	соотв
6. Массовая доля нелетучих веществ, %	52-60	соотв
7. pH краски	8-9	соотв
8. Степень перетира, мкм, не более	80	соотв
9. Морозостойкость краски, циклы, не менее	5	соотв
10. Стойкость пленки к действию воды при 20°С, ч, не менее	1	соотв
11. Изгиб пленки,мм, не более	1	соотв

подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"
отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на краска Узор моющаяся

Масса нетто **3кг** Номер партии **6**

Цвет **белоснежный** Дата выпуска **07.03.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки краски	белая	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания краска должна образовывать ровную, однородную, матовую пленку без морщин, подтеков и посторонних включений	соотв
3. Время высыхания до степени 3, ч, не более	2	соотв
4. Условная вязкость по ВЗ-4 при температуре 20°С,с, не менее	14	соотв
5. Укрывистость краски, г/м3, не более	300	соотв
6. Массовая доля нелетучих веществ, %	52-60	соотв
7. pH краски	8-9	соотв
8. Степень перетира, мкм, не более	80	соотв
9. Морозостойкость краски, циклы, не менее	5	соотв
10. Стойкость пленки к действию воды при 20°С, ч, не менее	1	соотв
11. Изгиб пленки,мм, не более	1	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на краска Узор моющаяся

Масса нетто **6кг** Номер партии **9**

Цвет **белоснежный** Дата выпуска **03.06.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки краски	белая	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания краска должна образовывать ровную, однородную, матовую пленку без морщин, подтеков и посторонних включений	соотв
3. Время высыхания до степени 3, ч, не более	2	соотв
4. Условная вязкость по ВЗ-4 при температуре 20°С,с, не менее	14	соотв
5. Укрывистость краски, г/м3, не более	300	соотв
6. Массовая доля нелетучих веществ, %	52-60	соотв
7. pH краски	8-9	соотв
8. Степень перетира, мкм, не более	80	соотв
9. Морозостойкость краски, циклы, не менее	5	соотв
10. Стойкость пленки к действию воды при 20°С, ч, не менее	1	соотв
11. Изгиб пленки,мм, не более	1	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **0.8кг** Номер партии **22**

Цвет **белый** Дата выпуска **13.05.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **19**

Цвет **белый** Дата выпуска **07.04.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **21**

Цвет **белый** Дата выпуска **18.04.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **5кг** Номер партии **10**

Цвет **белый** Дата выпуска **24.01.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **20кг** Номер партии **25**

Цвет **белый** Дата выпуска **18.07.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **5кг** Номер партии **6**

Цвет **белоснежный** Дата выпуска **18.03.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **20кг** Номер партии **2**

Цвет **белоснежный** Дата выпуска **10.01.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **20кг** Номер партии **6**

Цвет **белоснежный** Дата выпуска **18.03.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **12**

Цвет **бирюзовый** Дата выпуска **16.07.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **0.8кг** Номер партии **11**

Цвет **желтый** Дата выпуска **27.06.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **5кг** Номер партии **7**

Цвет **желтый** Дата выпуска **28.05.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **0.8кг** Номер партии **7**

Цвет **кремовый** Дата выпуска **16.04.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **7**

Цвет **кремовый** Дата выпуска **16.04.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **20кг** Номер партии **1**

Цвет **светло-серый** Дата выпуска **11.01.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **20кг** Номер партии **2**

Цвет **светло-серый** Дата выпуска **17.01.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **8**

Цвет **серый** Дата выпуска **01.04.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **25**

Цвет **синий** Дата выпуска **27.06.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **5**

Цвет **сиреневый** Дата выпуска **06.05.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-115 узор

Масса нетто **0.8кг** Номер партии **10**

Цвет **ярко-зеленый** Дата выпуска **01.07.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	110-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-266 узор

Масса нетто **0.8кг** Номер партии **9**

Цвет **желто-коричневый** Дата выпуска **28.04.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	120-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-266 узор

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **19**

Цвет **желто-коричневый** Дата выпуска **08.07.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	120-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-266 узор

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **22**

Цвет **золотисто-коричневый** Дата выпуска **07.07.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	120-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

АО "Шелангерский химзавод "Сайвер"

отдел контроля качества

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на Эмаль ПФ-266 узор

Масса нетто **1.8кг** Номер партии **9**

Цвет **серый** Дата выпуска **06.06.2025г**

Техническая характеристика

Наименование показателя	Требования	Установлено анализом
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами	соотв
2. Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность ; допускается небольшая шагрень	соотв
3. Блеск покрытия, %, не менее	30	соотв
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(или ВЗ-4) с диаметром сопла4 мм при температуре (20,0±0,5)°С,с	120-180	соотв
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76-82	соотв
6. Степень перетира, мкм, не более	40	соотв
7. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более	24	соотв
8. Укрывистость высушенного покрытия, г\м2, не более	180	соотв
9. Прочность пленки при ударе, см, не менее	40	соотв
10. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ, усл.ед., не менее	0,10	соотв
11. Адгезия пленки, баллы, не более	2	соотв
12. Эластичность пленки при изгибе,мм, не более	1	соотв
13. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	2	соотв
14. Стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 0,5% раствора СМС, мин, не менее	15	соотв



подпись ОКК

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.